

KM 7564 FR Edelstahl D

EAN: 4002516138587 Artikel-Nr.: 26756400D Mat-Nr.: 11022950

Preis:



Ausstattung

Beheizungsart

Beheizungsart: Induktion

Bauform

Unabhängig vom Herd

Design

Elegante Glaskeramikoberfläche • Farbe der Glaskeramik: Schwarz • Edelstahlrahmen • Aufliegender Einbau

Kochzonenausstattung

Anzahl der Kochzonen: 4 • Anzahl der Kochbereiche: 2 • Maximale Anzahl Kochgeschirre: 4

PowerFlex-Kochzone

Anzahl: 4 • Art: PowerFlex-Kochzone • Größe in mm: Ø 150 # 230 • Max. Leistung in W: 2100 • Max. Booster-Leistung in W: 3000 • Max. TwinBooster-Leistung in W: 3650

Kochzone

Position: links • Art: PowerFlex-Kochbereich • Größe in mm: 230x390 • Max. Leistung in W: 3400 • Max. Booster-Leistung in W: 4800 • Max. TwinBooster-Leistung in W: 7300

Kochzone

Position: rechts • Art: PowerFlex-Kochbereich • Größe in mm: 230x390 • Max. Leistung in W: 3400 • Max. Booster-Leistung in W: 4800 • Max. TwinBooster-Leistung in W: 7300

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home • Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 • Bedienung über Sensortasten: SmartSelect • Anzeigefarbe: Gelb • Permanente Topferkennung • Topf- und Topfgrößenerkennung • Stop&Go-Funktion • Recall-Funktion • Kurzzeitwecker • Abschaltautomatik • Ankochautomatik • Warmhalten • Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) • Wischutz

Effizienz und Nachhaltigkeit

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W: 0,5 • Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W: 1,0 • Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W: 2,0 • Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min: 20 • Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min: 20 • in min: 20

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung • Verriegelungsfunktion • Inbetriebnahmesperre • Integriertes Kühlgebläse • Überhitzungsschutz • Restwärmeanzeige

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite): 626 • Abmessungen in mm (Höhe): 52 • Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm: 45 • Abmessungen in mm (Tiefe): 526 • Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau: 600 • Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau: 500 • Gewicht in kg: 11 • Gesamtanschlusswert in kW: 7,300 • Spannung in V: 230 • Frequenz in Hz: 50-60 • Länge Anschlusskabel in m: 1,4

Mitgeliefertes Zubehör

Veser Elektrofachgeschäft

Humlanger Str. 15/1
89185 Hüttisheim

Ansprechpartner:

Telefon: 0 73 05/9 66 80

Fax: 0 73 05/96 68 18

E-Mail: info@veser24.de

Anschlusskabel

